



3M TEJP & LIM

Maskeringstejp 3434 Aqua

Blå tejp. Tål 110° C under 1 timme.
Utmärkt beständighet mot vatten- och lösningsmedelsbaserade lacker.



Art nr	Bredd x längd	Frp
07895	19 mm x 50 m	48
07897	25 mm x 50 m	36
07898	38 mm x 50 m	24
07899	50 mm x 50 m	20

Maskeringstejp 3430


Profi tejp. Tål 110° C under 1 timme.
Utmärkt beständighet mot vatten- och lösningsmedelsbaserade lacker.



Art nr	Bredd x längd	Frp
06750	19 mm x 50 m	48
06753	38 mm x 50 m	24
06754	50 mm x 50 m	20

Maskeringstejp 2328

En prisvärd tejp för mindre krävande maskeringsapplikationer.



Art nr	Bredd x längd	Frp
06295	15 mm x 50 m	10/60
06304	19 mm x 50 m	48
06309	25 mm x 50 m	36
06311	38 mm x 50 m	24
06313	50 mm x 50 m	24

Finlinjetejp 471 blå

För lackering av olika kulörer och dekorlackering. En mycket formbar PVC tejp med utmärkt vidhäftningsförmåga på plast och gummidetaljer, passar utmärkt för runda former. Vatten och lösningsmedelsbeständig. Tål 70° C under 1 timme.



Art nr	Bredd x längd	Frp
06404	3 mm x 33 m	12
06405	6 mm x 33 m	12
06408	12 mm x 33 m	12
06409	19 mm x 33 m	12

Finlinjetejp högtemperatur 4737T

Blåtransparent. Speciellt vid lackering i två eller flera kulörer. Tunn, högförmåga PVC, vatten och lösningsmedelsbeständig. Mycket formbar, passar utmärkt för runda former.
Tål 160° C under 1 timme.



Art nr	Bredd x längd	Frp
4737T6	6 mm x 33 m	24
4737T9	9 mm x 33 m	16
4737T12	12 mm x 33 m	12
4737T19	19 mm x 33 m	8

Kantmaskeringstejp

För snabb och effektiv maskering av de många öppningar som finns på en bil, såsom dörrar, huv, bagagelucka etc. Tejpen ger en perfekt maskering med en mjuk färgkant. Hindrar damm och färg från att tränga in i bilen. Tål upp till 70° C i 1 timme.



Art nr	Bredd x längd	Frp
09678	13 mm x 50 m	1
50421	21 mm x 7 m	1
	7 strängar	

Trim Masking Tejp

För maskering av gummlister runt bilrutor. En hård plastremsa som är fäst på en 50 mm bred tejp skjuts in bakom listen, varefter tejpens fästa på rutan. Detta gör att gummlisten inte ligger an mot lacken. Skyddar gummlisten mot färgpåslag. Utmärkta temperaturegenskaper. Bredd 50 mm, längd 10 m.



Art nr	Tjocklek	Frp
06347	7 mm	6
06349	10 mm	6

Dubbelhäftande tejp 4229**Acrylic-Foam**

En tejp med hög vidhäftningsförmåga tack vare akrylhäftämnet på båda sidor av tejpens. Tejpen är avsedd för permanent montering av emblem, dekorlister etc. 0,8 mm tjock. Färg mörkgrå.



Art nr	Bredd x längd	Frp
80314	9 mm x 20 m	1
80315	12 mm x 20 m	1
80316	19 mm x 20 m	1

Dubbelhäftande tejp PT1100**Acrylic Plus**

En tejp med hög vidhäftningsförmåga tack vare akrylhäftämnet på båda sidor av tejpens. Tejpen är avsedd för permanent montering av emblem, dekorlister etc. Mycket hög vidhäftning, används av flera biltillverkare, fäster på samtliga lacksystem, anpassar sig efter ojämnheter på underlaget. 1,1 mm tjock. 90°C temperaturbeständighet. Färg grå.



Art nr	Bredd x längd	Frp
80318	6 mm x 20 m	2
80319	9 mm x 20 m	1
80320	12 mm x 20 m	1
80322	19 mm x 20 m	1

Stenscottsfolie "Helikoptertejp"

Skyddstejp för tröskellådor och dörröppningar. Bredd 100 mm.



Art nr	Längd / färg	Frp
08219	5,5 m / transparent	1
08210	5,5 m / svart	1
08210T	2,5 m / transparent	1

Blästerstejp, skyddstejp 2525

För att skydda angränsande ytor vid t ex slipning. Tjock, tålig pappersrygg som går att placera om. Färg orange.



Art nr	Bredd x längd	Frp
252548	50 mm x 50 m	1

Protective tejp

Skyddar strukturerade ytor av metall och plast. Polyeten/akryl tejp som inte lämnar några häftämnesrester. 7007AB, blå 503825, transparent



Art nr	Bredd x längd	Frp
7007AB	630 mm x 175 m	1
503825	250 mm x 30 m	1

Eltejp

En universaltejp av god kvalitet för elinstallationer och färgmärkning. Utmärkt beständighet mot nötning, fukt, kemikalier, syror och UV-ljus. Färg svart.



Art nr	Bredd x längd	Frp
E0754104	19 mm x 20 m	1

Vävtejp 3903, vinyl

En tejp för att skarva, maskera, täta, fixera, reparera. Strukturerad vinyl som gör tejen mycket lätt att riva av. Tål 121° C under 1 timme. Färg svart.



Art nr	Bredd x längd	Frp
39035	50 mm x 50 m	1

Vävtejp 2120 Transparent, vinyl

Transparent vävtejp för snygga och hållbara lagningar som är näst intill osynliga. Stark och enkel att använda. Fäster på både mjuka och hårda plaster, jämna trätytor, vaxade tyger och grova textilier. Vatten och UV resistent. Lätt att riva både lodrätt och vågrätt.



Art nr	Bredd x längd	Frp
2120A	48 mm x 18,2 m	1

Dubbelhäftande monteringstejp

Tejper med kraftigt hugg. Tunn, endast 0,205 mm. Sammafogar metall, glas, trä, papper, plaster, tyg och målade ytor. Hållbara fogar som varar över tid, klibbig stark tejp. Färg transparent.



Art nr	Bredd x längd	Frp
908819	19 mm x 50 m	1

Vävtejp 389

Universal vävtejp, för ett flertal användningsområden t ex maskering, buntning och förstärkning. Polyuretanbelagd vävtejp, hög styrka. Färg grå.



Art nr	Bredd x längd	Frp
3895051	50 mm x 50 m	24

Vävtejp Scotch 6969 Silver

Högkvalitativ vävtejp för mer krävande industriapplikationer. Skarva, maskera, fixera, reparera, täta. Tjocklek 0,27 mm.



Art nr	Bredd x längd	Frp
696950	48 mm x 55 m	1

VHB-tejper dubbelhäftande

Tejperna som ersätter nitar, skruvar och svetsning. Kan användas för permanent sammanfogning av t ex mindre skyltar, hållare, namnskyltar, plaketter, sparkplåtar och mycket annat. Perfekt både för invändiga och utvändiga applikationer. Perfekt för alla typer av servicejobb. Fäster på de flesta underlag som t ex trä, betong och glas.

VHB 5952

För avancerade applikationer både inom- och utomhus, fäster även på pulverlackerade ytor och PP. Återförlutningbar förpackning som skyddar tejpens när den inte används, säkerställer hållbara fogar vid montering. Tjocklek 1,1 mm. Blisterpack. Mörkgrå.



Art nr	Bredd x längd	Frp
5952BLI	19 mm x 13,7 m	1

VHB 4910

För avancerade applikationer som kräver en transparent tejp, både inom- och utomhus. Återförlutningbar förpackning som skyddar tejpens när den inte används, säkerställer hållbara fogar vid montering. Färg transparent. Tjocklek 1,0 mm. Blisterpack.




Art nr	Bredd x längd	Frp
4910BLI	19 mm x 50 m	1

Tillbehör vid applicering av VHB, Acryl-Foamtejper och andra 3M tejper

Effektiva tillbehör för optimal vidhäftningsförmåga.

**Packtejp 313 Akryl PP inom/utomhus**


Packtejp som fäster mot många underlag, även returfiber. Tyst- och lättavrullad. UV-beständig. Går att försluta i fuktiga, kalla lokaler. Fungerar till lättare gods. Tjocklek 0,065 mm. Bredd 50 mm, längd 66 m.



Art nr	Färg	Frp
31350B	brun	36
31350T	transparent	36

Packtejp 6878 PVC Naturgummi

Packtejp med kraftigt hugg. Går även att krympfilma och använda vid sampackning av varor. Tystavrullad, går att riva av för hand. Fukt- och lösningsmedelsbeständig. Förlutning av medeltungt gods. Tjocklek 0,055 mm. Bredd 50 mm, längd 66 m.



Art nr	Färg	Frp
687850T	transparent präglad	36

Art nr	Beskrivning	Frp
VHBREN	VHB Yt rengöringsmedel, 1 liter	1
VHBSERV	VHB Yt rengöringsservetter	100
VHBRÖLL	VHB Appliceringsroller	1
VITSKRAP	Plastskrapa vit, för att undvika luftbubblor	10
2010GN	Microfiberduk 320 x 360 mm Grön	5
07903	ScotchBrite, förperforerade ark 115 x 150 mm AVFN	1

Bandningstejp

Bandningstejp när inte vanlig packtejp räcker till. Tejperna används där det finns vassa kanter, för att fästa lösa inredningsdetaljer och buntning av rör. Glasfiberförstärkningen ger tejpens styrka som inte förstörs om det uppstår brott eller skada längst med tejkanten. Ju fler glasfibrer och ju tätare de ligger desto starkare är tejpens.

Scotch 8956

En långsarmerad bandningstejp för mindre kritiska applikationer. Tjocklek 0,131 mm. Färg transparent.



Art nr	Bredd x längd	Frp
895615	15 mm x 50 m	60
895619	19 mm x 50 m	48

Scotch 8959

En korsarmerad bandningstejp för medeltungt till tungt gods. Tjocklek 0,145 mm. Färg transparent.




Art nr	Bredd x längd	Frp
895950	50 mm x 50 m	36

Handhållare för pack- och bandningstejp

Art nr	Beskrivning	Frp
H180	Hållare för packtejp i metall och plast. Upp till 50 mm bredd	1
H2152	S k päronhållare för packtejp inkl extra kniv. Upp till 50 mm bredd	1
H12	Hållare för bandningstejp, plast. Upp till 25 mm bredd	1

Varningstejp 766D vinyl


Gul/svart-randig varningstejp.
Tjocklek 0,12 mm.



Art nr	Bredd x längd	Frp
766D	50 mm x 33 m	24

Aluminiumfolietejp

Aluminium/akryl. Fungerar som fukt-spärr vid försegling och skarvning av material både inom- och utomhus. Värmelednings- och reflekteringsförmågan utnyttjas för att skydda känsliga ytor som plastdetaljer. Fukt-, flam- och lösningsmedelbeständig. Tjocklek 0,06 mm



Art nr	Bredd x längd	Frp
140450	50 mm x 50 m	1

ATG-tejp 969

Används för att fästa t ex takkläds-lar, lister mm. Ett unikt fästsystem med dubbelsidigt häftämne. Fäster även på "svåra" ytor, står emot fukt. Appli-ceras med hjälp av appliceringspistol ATG700.



Art nr	Bredd x längd	Frp
06493	12 mm x 16,5 m	1
ATG700	Appliceringspistol	1

Dual lock snabbblås

Blistpack. Fäster mor sig själv över hela kardborreytan.



Art nr	Bredd x längd	Frp
23958	25 mm x 2,5 m	1

Scotchmate kardborreband

Smidig miniförpackning. För generella monteringar inomhus. Utmärkt fuktbe-ständighet. Hake och ögla. Svart med aggresivt gummihaftämne.



Art nr	Bredd - längd	Frp
SJ352D	25 mm - 2x5 m	1

Dual lock snabbblås

Snabbblås med aggresivt acrylhaftämne - för krävande applikationer inom och utomhus. Fäster mot sig själv. Svart. 250 hakar/tum².



Art nr	Bredd - längd	Frp
SJ355D	25 mm - 2x5 m	1

Dual lock snabbblås i små förpackningar**Dual lock snabbblås**

Snabbblås med gummihaftämne. Lämp-lig för inomhusapplikationer. Fäster mot sig själv. 250 hakar/tum² . Färg svart.



Art nr	Bredd x längd	Frp
SJ3540	25 mm x 3 m	1

Dual lock snabbblås

Snabbblås med akrylhaftämne. För krä-vande applikationer inom och utom-hus. Fäster mot sig själv. 250 hakar/ tum². Färg svart.



Art nr	Bredd x längd	Frp
SJ3550	25 mm x 3 m	1

Dual lock snabbblås

Tunt snabbblås. Låg vikt och bara 2,5 mm tjockt när det är ihopsatt. Fäster mot sig själv. 705 hakar/tum². Transparent.



Art nr	Bredd x längd	Frp
SJ4570	25 mm x 3 m	1

Dual Lock Snabblås industriförpackning

Modifierat akrylhäftämne, mycket formbart. Svart, 250 hakar/tum². Fäster mot sig själv.



Art nr	Bredd x längd	Frp
3870255	25 mm x 47,5 m	1

Kardborreband för kabelbuntning

Kardborreband utan häftämne för t ex kabelbuntning. Bredd 25 mm, längd 3 m.



Art nr	Färg	Frp
TB3000S	svart	1

Lim-, tät-, täckmaterial

Automix Plastreparation Patch

Det snabbaste sättet att reparera hål i stötfångare. Flexibla PP-ark laminerade med VHB-tejp. Används tillsammans med vidhäftningspromotor 06396. Sparar tid - ingen härdtid - passar alla sorters plast. Termoplastisk - går att värma och forma.



Art nr	Bredd x längd	Frp
05888	101 x 203 mm	3

Relaterade produkter

Vidhäftningspromotor, art nr 06396
PAP-spray, art nr 05917

PAP Spray

Vidhäftningsspray för plastreparationer. Ökar ytspänningen på de flesta plaster vilket förbättrar vidhäftningen på det limmande spacklet. Ett tunt skikt sprutas på de ytor där spacklet skall appliceras. Torktid 10 minuter.



Art nr	Beskrivning	Frp
05917	PAP spray	1

Limmande spackel

05887: 200 ml. Anpassat till patchen. Lättslipat, kan slipas efter 15 minuter. EZ-sand epoxibaserat tvåkomponents finspackel, även limmande. 55047: 200 ml. Anpassat till patchen. Lättslipat, kan slipas efter 30 minuter. Polyuretanbaserat limmande spackel.



Art nr	Volym	Frp
05887	200 ml	1
55047	200 ml	1

Relaterade produkter

Appliceringspistol, art nr 08117
Appliceringspistol, art nr 08571
Blandningsmunstycken, art nr 08193
Yt rengöringsmedel, art nr VHBREN
Plastfilm, art nr 4903
Förstärkningsfilm, art nr 4904

Automix superfast plastlim

Extremt snabbt tvåkomponents PU-lim för reparation av t ex fästöron. 2K-epoximaterial. Gör det möjligt att återuppbygga delar där plastbitar saknas. Mycket lättarbetat. Lackerbart. Passar de flesta sorters plast.



Art nr	Innehåll	Frp
55045	50 ml	1

Relaterade produkter

NEXPIST Appliceringspistol
04908 Blandningsmunstycken
4903 Plastfilm

DMS Dynamic Mixing System

Ny innovativ teknik för blandning och applicering av spackel - DMS. En helt ny metod som förenklar hela spacklingsprocessen. Systemet innebär i korthet:

Inget spill / Inget kladd
Ökad produktivitet
Automatisk blandning
Minskad risk för porer
Jämn kvalitet
Renare arbetsmiljö
Ingår i Dynamic Mixing System

Art nr	Beskrivning	Frp
50597	Premium Body Filler - snabb, 310 ml	6
50599	Premium Body Filler - långsam 310 ml	6
50600	Spackelpistol, tryckluftsdreven	1
50602	Dispenser för blandningsmunstycken	1
50601	Blandningsmunstycken	300
50603	Pistolhållare	1



Konstruktionslim DP8005

För limning av lågtytenergiplast (som PE och PP) mot sig själva eller mot andra material utan föregående ytbehandling. Öppentid 5 minuter. Duopatron. Färg transparent.



Art nr	Innehåll	Frp
800538V	38 ml	1

Relaterade produkter

Appliceringspistol, art nr NEPXIST
Matare appliceringspistol, art nr MAT10-1
Blandningsmunstycke, art nr MUN8005

Karosserilim

Ett innovativt och kostnadseffektivt tvåkomponentslim för byte av de flesta karosseripaneler. Sammanfogar och tätar stål, aluminium och SMC plast på ett mycket säkert sätt i ett steg. Skyddar mot rostangrepp och ger en utmärkt vidhäftning. Duopatron.



Art nr	Innehåll	Frp
08115	200 ml	1

Relaterade produkter

Appliceringspistol manuell, art nr 08117
Appliceringspistol tryckluftsdriven, art nr 09930
Appliceringspistol manuell röd, art nr 08571
Blandningsmunstycken, art nr 08193

Skum (ljudisolering)

08463 Flexibelt tvåkomponents polyuretanskum som formar sig på plats, utvecklad för att ersätta flexibla OEM applikationer som t ex hålrum i dörrar och takbjälkar. Innehåll: 200 ml.

08458 Fast tvåkomponents polyuretanskum som formar sig på plats, utvecklad för fasta applikationer som hålrum i bilar, t ex stolpar. Innehåll: 200 ml



Art nr	Beskrivning	Frp
08463	Flexibelt skum	1
08458	Fast skum	1

Relaterade produkter

Appliceringspistol manuell, art nr 08117
Appliceringspistol tryckluftsdriven, art nr 09930
Appliceringspistol manuell röd, art nr 08571
Blandningsmunstycken, art nr 08193

Tixotropiskt lim

Ett kontaktlim speciellt anpassat för fordonsreparationer. Limmar alla inredningsmaterial, möjlighet till justering. Rinn och droppfri, motstår temperaturer upp till +80° C, penselbar, tål UV-ljus, goda åldringsegenskaper. Glasklart lim.



Art nr	Innehåll	Frp
08150	500 ml burk	1

Universallim, spray

För limning av textilier, mattor, vävburen vinyl och klädsalar. Fäster mot de flesta ytor, t ex metall och trä. Kontrollerat sprutmönster, ej blödande, ger omedelbar vidhäftning, snabbtorkande, flera strålbredder. Bör ej användas på styrenplast.



Art nr	Beskrivning	Frp
08080	Allim spray, 500 ml	1
08090	Kontaktlim spray, 500 ml	1

Starklim 90

Det perfekta limmet för plaster (även polyeten och polypropen) mot trä, metall och många andra material. Hög initial och slutlig styrka. Snabbtorkande. Temperaturbeständigt upp till 71° C.



Art nr	Innehåll	Frp
L090	500 ml	1

Skumplastlim 74

Snabbt hugg med samma rivstyrka som själva skumplasten. Limmar textilier mot många ytor som paneler och skiljeväggar. Fäster mot trä, metall och plastmaterial. (för PP och PE använd spray L090).



Art nr	Innehåll	Frp
L074	500 ml	12

Cleaner rengöringsmedel, isopropanol

Utmärkt för rengöring i samband med plastreparationer.



Art nr	Innehåll	Frp
VHBREN	1 liter	1

Limborttagare

Tar bort bl a limrester, fett, olja och asfalt.



Art nr	Innehåll	Frp
08984	1 liter	1

Dekorfilmsborttagare

För borttagning av dekalering och dubbelhäftande tejp.



Art nr	Innehåll	Frp
08907	spray, 500 ml	1

Cleaner spray

Spray som snabbt och effektivt tar bort tejp- och limrester, tjära och märken efter klackar på golv. Löser också fett, olja, asfalt och smuts. Medlet är icke korroderande och är fritt från klorerade lösningsmedel.



Art nr	Innehåll	Frp
CLEAN500	spray, 500 ml	1

Silikonspray

Ger en skyddande yta, länge. Sprayen har många användningsområden, alltifrån att skydda plast, gummi och läder till att underlätta borttagning av gjutformar för gummi. Sprayen är idealisk för användning på skärmaskiner, verktyg etc. Torkar snabbt, missfärgar inte ytan och tål temperaturer upp till +176° C. Fri från petroleumoljor.



Art nr	Innehåll	Frp
1609500	spray, 500 ml	1

5-way smörjmedel

Smörjer, rengör och driver ut fukt. Medlet tränger in i svåråtkomliga utrymmen och ger ett långvarigt smörjande skydd. Utmärkt för lättare smörjning av precisionsinstrument och för gångsäkringar av stål och aluminium. Löser upp rost, fastfrosna skruvar och muttrar. Avvisar fukt och kan torka ut elektrisk utrustning, generatorer och motorer. Vid lagring motverkar sprayen korrosion och punktangrepp på metalleder. Produkten är silikonfri.



Art nr	Innehåll	Frp
5WAY500	spray, 500 ml	6

Penselbar tätning

Penselbar tätning för överlappande fogar, t ex vid stötdämparfästen och överlappande golvplåtar. Appliceras enkelt med den medföljande penseln, torkar med synliga penselmärken, trådar sig inte, snabbtorkande. Bensin-, olje och vattenbeständig. Färg grå. Inkl pensel.



Art nr	Innehåll	Frp
08537	burk, 1 kg	1

Relaterade produkter

Applikeringspensel, art nr 08540

Karosseritättning för smala fogar

För tätning av vertikala smala fogar upp till 2 mm. Ger en hård men flexibel fog som inte krymper eller spricker. Lätt att forma med fuktat finger. Lätt att applicera, torkar snabbt, förblir flexibelt men fast, motstår vatten- och oljebaserade produkter. Färg grå.



Art nr	Innehåll	Frp
08531	tub, 150 ml	1

Butylband

Tättningsband för vindrutor, används vid byte av mjuklimmade front- och bakrutor. Ger en omedelbar vidhäftning - ingen härdningstid.



Art nr	Bredd x längd	Frp
08610	6 mm x 4,5 m	1
08611	8 mm x 4,5 m	1
08612	10 mm x 4,5 m	1
53138	8 mm x 6 m	1

Snabblim, cyanoakrylat

Scotch-Weld

Limmar snabbt och effektivt. Enkomponents universallim för underhåll och reparation. För sammanfogning av bl a plast, elastomerer som EPDM och SBR, glas, trä, läder eller kork. Hållfasta fogar på järn och stål. Lämpliga för släta och jämna ytor.



Art nr	Innehåll	Frp
EC100	20 g	1

Fläns- och gängtätning

Scotch-Weld

Tätar hydraulik- och pneumatikgångor. Låser och tätar fina till mediumgrova rörgångor upp till 15 mm i diameter. Demonterbart med handverktyg. Färg brun.



Art nr	Innehåll	Frp
HP4250	50 ml	1

Fläns- och gängtätning Scotch-Weld

För medium till grova och raka eller koniska gängor med 15 - 80 mm diameter. Förhindrar vibrationslossning samtidigt som den minskar risken för läckage genom rörgången. Färg fluorescerande gul.



Art nr	Innehåll	Frp
PS7750	50 ml	1

Gänglåsning Scotch-Weld

Medium/Stark. Snabbhärdande gänglåsning. Vibrationsbeständig på skruvar, muttrar, pinnbultar och andra gängade metalldelar. Tätar och förhindrar korrosion. Demonterbar med handverktyg.



Art nr	Innehåll	Frp
TL4350	50 ml	1

